

U PROTECT WM 4.0 NU OU 4.0 ALU NOIR (U PROTECT NAPPE GRILLAGÉE 4.0 N OU ALU NOIR)

Description

Protection feu passive des conduits aérauliques de ventilation et de désenfumage.

U Protect Wired Mat 4.0 nu ou 4.0 Aluminium Noir.

Caractéristiques

Protection incendie pour les conduits circulaires horizontaux ou verticaux.

Performances thermiques

Conductivité thermique (à 10 °C)

0,031 W / m . K

Performances feu


Euroclasse A1 (Incombustible)

Ce qui signifie :

- Aucune contribution, y compris dans un feu entièrement développé.
- Satisfait automatiquement à toutes les autres classes inférieures



U Protect WM 4.0



U Protect WM 4.0 Alu Noir

Choix de l'épaisseur de l'isolant

Epaisseur de l'isolation nécessaire (mm)

Position du feu	Classe					Orientation du conduit
	EI 15	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	
Incendie à l'intérieur du conduit						
intérieur	40	50	75	100	120	Horizontal
	40	50	75	100	120	Vertical
Incendie à l'extérieur du conduit						
extérieur	30	30	60	90	100	Horizontal
	30	30	60	90	100	Vertical
S'il faut couvrir les deux cas de localisation du l'incendie						
Les deux	40	50	75	100	120	Horizontal
	40	50	75	100	120	Vertical
	40	50	75	100	120	Vertical
Utilisation d'un seul produit pour deux orientations de conduits						
A l'extérieur	30	30	60	90	100	Les deux
A l'intérieur	40	50	75	100	120	
Utilisation d'un seul produit pour tous les cas						
Les deux	40	50	75	100	120	Les deux

