

Trappe métal pré-peinte à serrure et à clipser



Description

La trappe de visite est constituée de :

- Un cadre en tôle d'acier électro-zingué laqué blanc 137 (proche RAL 9003), épaisseur 12/10^{ème}.
- Coupe en onglet .
- Un panneau de porte en acier électro-zingué pré-peint blanc 8/10^{ème}
- Pattes métalliques à ressort.
- Fermeture par batteuse à vis intégrée.



Domaine d'application et performances

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre.

Produit personnalisable: toutes dimensions, intégration de systèmes de vérin, intégration de compas de sécurité, intégration de serrure à barillet ou ½ canon européen...

Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Désignation		Dimension en mm							
Référence		Poids (Kg)	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur
TRAPMETALHQ	200x200	1,07	170	160	215	215	250	250	32
TRAPMETALHQ	300X300	1,80	270	260	315	315	350	350	32
TRAPMETALHQ	400X400	2,60	370	360	415	415	450	450	32
TRAPMETALHQ	500X500	3,60	470	460	515	515	550	550	32
TRAPMETALHQ	600X600	4,70	570	560	615	615	650	650	32



Dimensions spéciales sur demande

Trappe métal pré-peinte à serrure et à clipser

Mise en œuvre

Matériel et point singuliers :

- **Mètre ruban et crayon** : Vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- **Niveau** : Vérification de l'alignement pour pose murale.
- **Scie à guichet** : Découpe du support.
- **Rabot** : Ajustage de la réservation si nécessaire.

