



### Spécifications techniques

<b>Composition</b>	Enduit à base vinylique, de haute plasticité
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Densité</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup> environ
<b>Consommation</b>	300 g/m <sup>2</sup> (joint) 900 g/m <sup>2</sup> (ratissage)

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter.

### Domaines d'application

Utilisation en intérieur, sauf locaux très humides.

Remplissage des joints entre plaques PROMATECT®-100, angles, têtes de vis ou agrafes

Ratissage des plaques PROMATECT®-100 ou de toute surface minérale

### Description du produit

L'enduit PROMAMIX est un produit à base vinylique. Il adhère aux plaques PROMATECT®-100 comme un enduit à joint.

Il est facile à lisser et à poncer. Sa haute plasticité facilite le travail manuel ou mécanique.

### Mise en œuvre

Le support doit être solide, dépoussiéré et sec. Toute trace de peinture, tapisserie, huile, graisse ou cire devra être éliminée.

L'enduit est prêt à l'emploi. Mélanger l'enduit PROMAMIX à l'aide d'un malaxeur en évitant la formation de bulles.

Applicable manuellement (spatule ou au couteau à enduit) ou à la machine.

Lors de remplissage de joints entre plaques, la mise en œuvre sera associée à l'utilisation d'une bande à joint en fibre de verre. Pour les angles rentrants et sortants, l'utilisation d'une cornière d'angle est recommandée.

La largeur du joint entre plaques ne doit pas dépasser 3 mm.

Les têtes de vis seront enduites deux fois.

### Précautions d'emploi

Ne pas appliquer au-dessous de 10 °C.

Nettoyer à l'eau les tâches et les outils avant séchage.

Prévoir une ventilation suffisante des locaux lors de l'application (fiche de données de sécurité sur demande).

### Conditionnement

Seau de 20 kg.

### Transport et stockage

Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel ou d'une chaleur excessive.

Durée de conservation de 9 mois en emballage fermé.

Bien refermer le pot après chaque utilisation. Avant de refermer le seau, racler la paroi et verser la valeur d'un verre d'eau afin de conserver le produit, puis bien refermer le seau avec le couvercle.