



Caractéristiques techniques générales

Couleur	Gris clair
Aspect	Liquide
Masse volumique	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Réaction au feu	Classe E
Teneur en COV	0 g/l

Description du produit

PROMASTOP®-CC liquid est un enduit intumescent "hybride" à base aqueuse. Il permet de réaliser des calfeutrements fiables pour lutter contre la propagation des fumées et du feu grâce à son effet intumescent qui crée une "meringue" solide.

Application

PROMASTOP®-CC liquid est un enduit de calfeutrement conçu pour le traitement des tubes en plastique et métalliques traversant les dalles et voiles béton avec d'autres produits de notre gamme. Il est adapté à une mise en oeuvre en extérieur.

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec (3 °C à 35 °C).
Durée de conservation : 6 mois en emballage fermé.
Après ouverture, utiliser rapidement.

Environnement et sécurité

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande et sur notre site internet.

Conditionnement

Seau de 12,5 kg (sous réserve de modification).

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.