



Caractéristiques techniques générales

Couleur	Gris foncé
Masse volumique	Environ 250 g/l
Dimensions	Diamètre en mm (bas/haut)
PROMASTOP®-P 65	65 / 75
PROMASTOP®-P 80	80 / 90
PROMASTOP®-P 110	110 / 120
PROMASTOP®-P 125	125 / 135
PROMASTOP®-P 140	140 / 150
PROMASTOP®-P 170	170 / 180
PROMASTOP®-P 210	210 / 220
PROMASTOP®-P 260	260 / 270
Ratio d'expansion	Environ 1 : 2 fois
Température d'expansion	Environ 150 °C
Respect de l'environnement	Sans solvant ni odeur - Respectueux l'environnement

Description du produit

PROMASTOP®-P est un bouchon souple intumescent utilisé pour le calfeutrement de carottage. Ce système, rapide d'installation, permet également de passer de nouveaux traversants ultérieurement.

Application

Le bouchon PROMASTOP®-P est un produit de calfeutrement de forme cylindrique destiné au calfeutrement de carottages avec différents traversants (câbles, tubes). Il peut être mis en oeuvre en dalles ou voiles béton.

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec.
Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé.

Environnement et sécurité

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande et sur notre site internet.

Conditionnement

Type	Pièces par carton
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

(Sous réserve de modification)

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil). Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.