



Description du produit

PROMASTOP®-W est une bande intumescente destinée à réaliser des calfeutrements de tubes. Le format bande peut s'adapter à chaque diamètre sur site sans générer de perte. Cette solution peu encombrante permet également un gain de place.

Application

La bande intumescente PROMASTOP®-W est destinée au calfeutrement de tubes (PVC, PE, PP, acier, etc.) traversant des voiles, dalles ou cloisons légères (en combinaison éventuellement avec d'autres produits de notre gamme).

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec.

Conditionnement

Rouleau de 18 mètres (sous réserve de modification).

Caractéristiques techniques générales

Couleur	Gris anthracite
Aspect	Bandes flexibles
Température d'expansion	Environ 150 °C
Epaisseur	Environ 2,5 mm
Largeur	Environ 50 mm
Réaction au feu	Classe E
Teneur en COV	> 0,01 g/l

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.

Promat : BP 66 - Rue de l'Amandier F 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 79 61 60 - Fax : 01 39 71 16 60 - www.promat.fr - info@promat.fr