

Isoler les planchers en rapporté sous dalle.

SOUFACE ALU



Panneau en laine de roche revêtu d'une finition aluminium utilisé pour l'isolation des planchers béton en rapporté sous dalle.



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,034
Masse volumique nominale (kg/m³)	50
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Épaisseur (mm)	102
Tolérance épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Absorption d'eau à long terme	WL(P)
Étiquetage sanitaire	A

LES + PRODUIT

- Réaction au feu : A1
- Performances thermiques
- Produit esthétique avec finition aluminium
- Légèreté des panneaux et bonne maniabilité
- Ouvre droit au crédit d'impôt et autres aides financières liées à la rénovation énergétique
- Bon comportement mécanique

DIPLÔMES

ACERMI
19/015/1359

KEYMARK
008-SDG5-1359

DoP
CPR-DoP-FR106

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces / colis	Nombre de m² / colis	Nombre de colis / palette	Nombre de pièces / palettes	Nombre de m² / palette	Camion tautliner m² / chargement (22 palettes)	Code EAN
274309	1350 x 600 x 102	3,00	4	3,24	12	48	38,88	855,36	3537311026131